

## Dosiergeräte

### Dosatron / DSA Proportionaldosierer

**BEST-PREIS-GARANTIE!**

Präzisionstechnik zum Anschluss an die Wasserleitung. Ideal zur Dosierung von Vorreinigungsmitteln. Das Optimum für die Vorreinigung an Waschstraßen, die allgemeine Dosierung an SB-Waschplätzen und die LKW-Reinigung. Kein Stromanschluss erforderlich.

Folgende Optionen sind lieferbar:

- PVDF-Gehäuse für aggressive Medien und Wassertemperatur > 45°C
- Dichtungen VF für saure Medien
- Außeneinspritzung für extrem aggressive Medien (nur bei RE4/RE5/RE10)

Eingang/Ausgang: 3/4" AG

Schläuche, Pistolen und Lanzen gehören nicht zum Lieferumfang. Bitte separat bestellen.



Dosierbereich	Wasserdurchsatz	Min. / Max. Druck	Art.-Nr.	Preis
0,1 0,9 %	10 2.500 l/h	0,3 6 bar	DSA25RE09	
0,2 2 %	10 2.500 l/h	0,3 6 bar	DSA25RE2	
0,5 4 %	10 2.500 l/h	0,3 6 bar	DSA25RE4	
1 5 %	10 2.500 l/h	0,3 6 bar	DSA25RE5	
3 10 %	10 2.000 l/h	0,3 4 bar	DSA25RE10	

Andere Typen sind auf Anfrage ebenfalls lieferbar.

#### Hinweise:

Um Schäden an den Pumpen zu vermeiden, muss zwingend ein Druckminderer vorgeschaltet werden.

Bei direktem Anschluss an das öffentliche Trinkwassernetz ist ein Systemtrenner Typ BA behördlich vorgeschrieben, um ein Rücksaugen oder Rückfließen von Nichttrinkwasser in das öffentliche Trinkwassernetz zu verhindern.

▶▶ Druckminderer finden Sie auf Seite 115!

▶▶ Systemtrenner finden Sie auf Seite 115!


▶▶ Sprühgarnituren finden Sie ab Seite 116!

### Injektoren • Messing

- ✓ Eingang 3/8" IG / Ausgang 3/8" AG.
- ✓ Anschluss Chemieansaugung Tülle DN6.
- ✓ Max. 220 bar / 90 °C.

#### Ohne Dosierung

Düsen-durchmesser	Art.-Nr.	Preis (je Stück)
1,8 mm	5443180	
2,1 mm	5443210	
2,3 mm	5443230	



#### Mit Dosierung

Düsen-durchmesser	Art.-Nr.	Preis (je Stück)
1,8 mm	5443181	
2,1 mm	5443211	
2,3 mm	5443231	

