

**SB-Hochdruckreiniger • Heißwasser**

**Nilfisk-ALTO Neptune SB**

**BEST-PREIS-GARANTIE!**

Steckerfertige, mobile Komplettseinheit mit Start/Stopp-Automatik für den SB-Betrieb bei Tankstellen und in Kfz-Werkstätten. Standardmäßig mit einem Münzautomaten für 1 EUR ausgerüstet.

- ✓ EcoPower Wärmetauscher (> 92 %), dadurch niedrige Betriebskosten.
- ✓ Keramikkolbenpumpe mit 3 Kolben
- ✓ 1.450 U/min Motor mit niedrigem Schalldruckpegel.
- ✓ QuickService-Konzept senkt Wartungskosten.
- ✓ Übersichtliches Bedienfeld.
- ✓ Flammenüberwachung serienmäßig.
- ✓ Bundesweiter Vor-Ort-Service durch Nilfisk-ALTO.

<b>Art.-Nr.</b>	<b>Nilfisk-ALTO Neptune 5 SB FA</b> <b>W107146652</b>
<b>Wassertemperatur (°C)</b>	80
<b>Brennstoffverbrauch (kg/h)</b>	3,7 (bei 45 °C Temperaturänderung)
<b>Brennstofftank (l)</b>	35
<b>Anschlusswerte (kW • V/~/Hz/A)</b>	5,6 • 400/3/50/10
<b>Druck (bar/MPa)</b>	80/8
<b>Wasserleistung (l/m)</b>	800
<b>Kabellänge (m)</b>	5
<b>Abmessungen L x B x H (mm)</b>	1190 x 702 x 1287
<b>Gewicht (kg)</b>	195
<b>Lieferumfang</b>	HD Schlauch DN8 10 m Ergo 2000 Pistole Tornado Plus Strahlrohr mit Düse
<b>Preis</b>	



7

**Hochdruckreiniger für SB-Betrieb • Kaltwasser**

**BEST-PREIS-GARANTIE!**

Bei diesen Geräten handelt es sich um stationäre Aggregate für den SB-Betrieb. In Kombination mit einer „SB-Einrichtung Typ Classic“ erhält man einen optimalen SB-Hochdruckreiniger in Industriebauweise für den SB-Betrieb. Die Geräte können mit einer manuellen Frostschutteinrichtung zum Ausblasen der Leitungen mit Druckluft ausgestattet werden.

Wir bieten die Aggregate mit Nilfisk-ALTO-Pumpe, CAT-Pumpe oder COMET-Pumpe an. Die Geräte sind auf einen Arbeitsdruck von 90 bar voreingestellt.

Bei den Nilfisk-ALTO-Geräten wird ein bundesweiter Service vor Ort durch Nilfisk-ALTO angeboten.

Bei den CAT- und Comet-Geräten erfolgt die Wartung kundenseits oder durch den Waschanlagenmonteur. Das heißt: Wer das Rundum-Sorglos-Paket möchte, wählt die Nilfisk-ALTO-Variante; wer selber in der Lage ist, einen Schraubenschlüssel zu bedienen, kann auch die CAT- oder COMET-Variante wählen. Bei diesen Geräten besteht allerdings kein Vor-Ort-Service durch den Hersteller.

Um das Gerät im SB-Betrieb betreiben zu können, benötigen Sie zusätzlich eine SB-Einrichtung 400V. Diese SB-Einrichtung ist in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar (siehe Seite 75).

Bezeichnung	Druck max. / Literleistung	Anschluss- werte	Art.-Nr.	Preis
HD Gerät COMET	150 bar / 15 Liter	400 V / 4,0 kW	COHA4025 SB	
HD Gerät Nilfisk ALTO	160 bar / 12,5 Liter	400 V / 4,2 kW	PE20101	
HD Gerät CAT / 350	130 bar / 10 Liter	400 V / 2,2 kW	CPHA350 SB	

Mögliche Optionen: Edelstahl-Grundplatte, Thermoschutz, Chemiedosierung.



COHA4025-SB



CPHA350-SB  
mit Optionen



PE20101