

SB-Reifenfüller

Reifenfüller • tragbar • analog • geeicht

Dieser analoge, tragbare Reifenfüller verfügt über einen innen und außen beschichteten Druckbehälter (Inhalt 72 Liter) und ein gut ablesbares, überdrucksicheres Manometer (Ø 160 mm). Der 1,25 Meter lange Befüllschlauch ist mit einem doppelseitigen, speziell gebogenen Tankstellenstecker versehen, der auch für schlecht zugängliche Ventile geeignet ist. Standardfarbe des Kessels ist RAL 9006 (weißaluminium) und die der Schutzhaube grau.

- ☑ maximaler Fülldruck = Eingangsdruck 12 bar
- ☑ Abmessungen (B x H): ca. 38 x 76 cm
- ☑ Anzeigebereich: 0 - 10 bar
- ☑ Gewicht: 6,8 kg



Bezeichnung	Version	Art.-Nr.	Preis
Reifenfüller	tragbar • analog	RFT001	

Wir führen auch Handreifenfüller!

Reifenfüller • mit Schwenkarm auf Standsäule • analog • geeicht

BEST-PREIS-GARANTIE!

Der geeichte Reifenfüller von EWO ist mit einem zusätzlichen Drehgelenk und einem Tankstellenstecker ausgestattet.

In der Ruhestellung steht der Swing-Schwenkarm fast senkrecht nach oben. Er ist über 360 Grad drehbar und geht nach dem Einsatz wieder in die Ausgangsstellung zurück.

Gegen Vandalismus ist der Druckschlauch zum Reifenfüller mit einer Stahleinlage ausgestattet und alle Verschraubungen sind extra gesichert.

Eine lohnende Investition z.B. insbesondere für Besitzer von Tankstellen, die sich häufig mit dem Problem des Diebstahls tragbarer Reifenfüller konfrontiert sehen.



Bezeichnung	Version	Art.-Nr.	Preis
Reifenfüller	mit Schwenkarm auf Standsäule	PE10900	

Reifenfüller • Wandgerät • digital • geeicht

Digitales Wandgerät mit pulverbeschichtetem Gehäuse aus Edelstahl (RAL 7016 - anthrazitgrau).

Die Anzeige des Soll- und Ist-Drucks über zwei gut ablesbare LC-Displays mit Hintergrundbeleuchtung (Ziffernhöhe 30 mm) und beleuchtete Taster gewährleisten auch bei schlechten Lichtverhältnissen die gute Bedienbarkeit des Geräts. Zudem wird sowohl akustisch als auch optisch das Ende des Befüllvorgangs angezeigt.

Der 8 Meter lange Befüllschlauch ist mit einem doppelseitigen, speziell gebogenem Tankstellenstecker ausgestattet, der auch für schlecht zugängliche Ventile geeignet ist.

- ☑ maximaler Fülldruck: 10 bar
- ☑ Temperatur: -10 bis +50°C
- ☑ Anzeigebereich: 0 - 10 bar (zwischen bar und psi umschaltbar)
- ☑ Abmessungen (B x H x T): ca. 33 x 30 x 12 cm
- ☑ Ablesegenauigkeit: 0,1 bar
- ☑ Gewicht: 8 kg
- ☑ Abweichung: < 0,08 bar
- ☑ Stromversorgung: 230V 50/ 60 Hz
- ☑ Schutzklasse: IP 54



Bezeichnung	Version	Art.-Nr.	Preis
Reifenfüller	Wandgerät • digital	RFW002	

7