

Niederdruck-Sprühpistolen

Bezeichnung	Eingang / Anschluss	Ausgang	Max. Betriebsdruck	Max. Durchfluss	Max. Temperatur	Art.-Nr.	Preis (je Stück)
Pistole ST 810 (Niederdruck Version)	3/8" IG	1/4" IG	140 bar	30 l/min	80 °C	200810520	ab 3 ab 5
Chemiepistole mit Edelstahlkugel	1/2" IG	1/2" IG	140 bar	70 l/min	50 °C	50000	ab 3 ab 5
Abstellventil mit Tülle NW 8	Tülle NW 8	M18 AG*	10 bar			ME6308MH	ab 3 ab 5

* passend für MH-Vorsprühergerät MH3265P



200810520



50000



ME6308MH

Magnetventile Bürkert • Niederdruck

Typ 6213 ohne Steckdose

Stromlos geschlossen; 0 - 10 bar, -10 bis +90 °C.
Dichtung NBR (Luft, Wasser).

Eingang / Ausgang	Nennweite	Spule	Länge x Höhe	Art.-Nr.	Preis
1/2"	DN 13	24 V / 50 Hz • 8 W	59 x 99 mm	836125658	
	DN 13	230 V / 50 Hz • 8 W	59 x 99 mm	836125660	
3/4"	DN 13	24 V / 50 Hz • 8 W	59 x 99 mm	836126273	
	DN 13	230 V / 50 Hz • 8 W	59 x 99 mm	836126275	
1"	DN 20	24 V / 50 Hz • 8 W	80 x 119 mm	836126289	
	DN 20	230 V / 50 Hz • 8 W	80 x 119 mm	836126291	



836125658

Typ 6013 ohne Steckdose

Stromlos geschlossen; 0 - 25 bar, -10 bis +120 °C.
Dichtung FPM (Heißluft, Sauerstoff, Per-Lösungen).

Eingang / Ausgang	Nennweite	Spule	Länge x Höhe	Art.-Nr.	Preis
1/4"	DN 2	24 V / 50 Hz • 8 W	49 x 72 mm	836137538	
	DN 2	230 V / 50 Hz • 8 W	49 x 72 mm	836137540	



836137538

Zubehör / Ersatzteile Magnetventile Bürkert

Bezeichnung	Anschlusswerte	Art.-Nr.	Preis
Spule Typ 5281 6213 passend für Typ 6213	24 V / 50 Hz • 8 W	836126436	
	230 V / 50 Hz • 8 W	836126430	
Steckdose passend für Typ 6213 und 6013		83350	



836126436



83350