

**Vorwaschgeräte / Hochdruckreiniger • Heißwasser**

**Nilfisk-ALTO Neptune 5 FA / 7 FA • Modelle mit integr. Reinigungsmitteltanks** **BEST-PREIS-GARANTIE!**

Kompakte, leistungsstarke Heißwasser-Hochdruckreiniger der Mittelklasse (Neptune 5) bzw. Spitzenklasse (Neptune 7) mit integrierten Reinigungsmitteltanks und Start/Stopp-Automatik. Einfache Bedienung, geringe Geräuschentwicklung und hervorragende Reinigungswirkung.

- ✓ EcoPower Wärmetauscher (> 92 %).
- ✓ Durchflussgesteuerte Regelung, dadurch geringe Betriebskosten.
- ✓ Übersichtliches Bedienfeld.
- ✓ 1.450 U/min Motor mit geringen Emissionen.
- ✓ Messingzylinderkopf.
- ✓ QuickService-Konzept verringert Wartungskosten.
- ✓ Flammenüberwachung serienmäßig.
- ✓ Bundesweiter Vor-Ort-Service durch Nilfisk-ALTO.

| Art.-Nr.   | Nilfisk-ALTO Neptune 5-61 FA<br>W107146653   | Nilfisk-ALTO Neptune 7-63 FA<br>W301001731   |
|--|--|--|
| Besondere Merkmale   | NA5H Pumpe mit Keramikkolben<br>Stabiler Metallrahmen  | 115 kW Brenner<br>C3 Pumpe mit 4 Keramikkolben<br>Schlauch im Standby Modus drucklos<br>Druckloser Pumpenkopf<br>Ein /Ausschaltverzögerung<br>(höhere Lebensdauer) |
| Wassertemperatur (°C)<br>Brennstoffverbrauch (kg/h)<br>Brennstofftank (l)<br>Reinigungsmitteltank (l)<br>Anschlusswerte (kW • V/~/Hz/A)<br>Druck (bar/MPa)<br>Wasserleistung (l/m)<br>Kabellänge (m)<br>Abmessungen L x B x H (mm)<br>Gewicht (kg) | 90/150<br>5,8<br>(bei 45 °C Temperaturänderung)<br>35<br>A: 15 + B: 10<br>7,6 • 400/3/50/16,8<br>210/21<br>1.050<br>5<br>1190 x 702 x 987<br>184 | 90/150<br>5,6<br>(bei 45 °C Temperaturänderung)<br>35<br>A: 15 + B: 10<br>8,3 • 400/3/50/15<br>175/17,5<br>1.170<br>10<br>1190 x 702 x 987<br>224                  |
| Lieferumfang   | HD Schlauch DN8 10 m<br>Ergo 2000 Pistole<br>Tornado Plus Strahlrohr inklusive Düse  | HD Schlauch DN10 10 m<br>Ergo 2000 Pistole<br>Ergo Kupplung<br>Tornado Plus Strahlrohr inklusive Düse  |
| Preis  |  |  |

12



Neptune 5



Neptune 7