

Hochdruckschläuche

Hochdruckschlauch 2SN 8 • 400 bar

BEST-PREIS-GARANTIE!

Zwei Stahleinlagen, Innendurchmesser 8 mm, Betriebsdruck 400 bar, Platzdruck 1.600 bar, max. 150 °C, mit Knickschutz. Standardfarbe schwarz (auf Wunsch auch in blau oder grau lieferbar). Andere Längen auf Anfrage.

| Anschlüsse (beidseitig) | Passend für | Art.-Nr. Länge 3,5 m | Art.-Nr. Länge 4,0 m | Art.-Nr. Länge 4,5 m | Art.-Nr. Länge 10 m | Art.-Nr. Länge 20 m |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Überwurf M18 (IG) | z.B. Nilfisk ALTO/WAP | 345176303.5 | 345176304 | 345176304.5 | 345176310 | 345176320 |
| | Preis (je Stück) | ab 3 ab 5 | | | | |
| Handverschraubung M22 (IG) | z.B. Kärcher | 345100303.5 | 345100304 | 345100304.5 | 345100310 | 345100320 |
| | Preis (je Stück) | ab 3 ab 5 | | | | |
| Überwurf 1/4" (IG) | diverse | 345152303.5 | 345152304 | 345152304.5 | 345152310 | 345152320 |
| | Preis (je Stück) | ab 3 ab 5 | | | | |



Andere Typen (andere Längen, Qualitäten, Farben, Anschlüsse, Stecknippelschläuche, drehbare Anschlüsse, Rollenware etc.) sind ebenfalls lieferbar. Bitte fragen Sie an.

Spezialschläuche für SB-Waschanlagen Typ CP und Typ K

12

Unbeheizte und beheizte Schaumschläuche

Zuleitungsschlauch vom Technikraum bis Ende Deckenkreisel • schwarz

- ☑ beidseitig 1/4" Überwurf
- ☑ für 2- oder 3-Platz-Wäscher

| Länge | Ausführung | Art.-Nr. | Preis (je Stück) |
|-------|------------|----------|------------------|
| 10 m | beheizt | SBZ1000S | ab 3 |
| 12 m | beheizt | SBZ1200S | ab 3 |



Beispielabbildung
Zuleitungsschlauch beheizt

Zuleitungsschlauch im Deckenkreisel / Verbindungsschläuche vom Kabelkanal bis Ende Deckenkreisel • schwarz

- ☑ beidseitig 1/4" Überwurf
- ☑ für Mehrplatz-Waschanlagen

| Länge | Ausführung | Art.-Nr. | Preis (je Stück) |
|-------|------------|----------|------------------|
| 2,2 m | beheizt | SBZ0220S | ab 3 |
| 3,1 m | beheizt | SBZ0310S | ab 3 |
| 3,6 m | beheizt | SBZ0360S | ab 3 |



Beispielabbildung
Zuleitungsschlauch beheizt