

## Hochdruckdüsen

### Keramik-Hochdruckdüsen nach Düsentyp und Spritzwinkel

- Keramikeinsätze bieten eine bis zu zehnmals längere Lebensdauer als Edelstahleinsätze. Der Austausch an Düsen wird minimiert, dadurch sparen Sie Zeit und Geld.
- Der langlebige Keramikeinsatz ist annähernd so abnutzungsresistent wie ein Diamant.
- Das verwendete Keramik wurde speziell für hohen Druck und hohe Temperaturen entwickelt.
- Die besondere Härte des Keramikeinsatzes ermöglicht ein noch genaueres und schärferes Spritzbild als bei herkömmlichen Düsen aus Edelstahl.
- Der festsitzende, keilförmige Düseneinsatz bietet einen äußerst hohen Aufpralldruck.
- Der Außenkörper ist aus Edelstahl V2A / AISI 304 gefertigt und verfügt über eine glatte und polierte Oberfläche, die gegen Rost und leichte Beschädigungen resistent ist.



Keramik Hochdruckdüsen 1/4"



DKFD 40040 DKFD 65040 DKFD 80040\*

#### 1/4" AG NPT • Keramik



☑ 100 % Aufprallkraft

Preis ab 5 ab 10

#### Spritzwinkel

25 ° 40 ° 65 °

Typ	Art.-Nr.		
03	DK14 25030	DK14 40030	DK14 65030
04	DK14 25040	DK14 40040	DK14 65040
045	DK14 25045	DK14 40045	
05	DK14 25050	DK14 40050	DK14 65050
055	DK14 25055	DK14 40055	
06	DK14 25060	DK14 40060	

#### Mundstück • flachdichtend • Keramik



☑ 100 % Aufprallkraft

#### Spritzwinkel

40 ° 65 ° 80 °

Typ	Art.-Nr.		
03	DKFD 40030	DKFD 65030	
04	DKFD 40040	DKFD 65040	DKFD 80040*

Preis ab 5 ab 10

\* Gravur 180

## Automatik-Hochdruckschlauchaufroller • V2A

**BEST-PREIS-GARANTIE!**

- Die hochwertige Bauweise unserer Automatik-Hochdruckschlauchaufroller mit automatischem Federzug ermöglicht einen Einsatz an Tankstellen und Waschstraßen.
- Beide Modelle verfügen über eine Zugentlastung. Ein kurzer Zug am Schlauch hebt die Arretierung wieder auf.
- Standardmäßig sind alle Schlauchaufroller mit einem drehbaren Winkelanschluss aus Edelstahl V2A ausgestattet.
- Die Schlauchaufroller sind für einen Betriebsdruck von max. 200 bar und eine Temperatur von max. 150 °C ausgelegt. Eingang 3/8" IG und Ausgang 1/2" IG.
- Auf Grund der verwendeten Materialien können diese Schlauchaufroller bedenkenlos für die Medien Wasser, Wasser mit Reinigungsmitteln, Öle, Fette und Luft verwendet werden.
- Für beide Modelle sind Wand- und Schwenkkonsolen (ebenfalls V2A) erhältlich. Die Schlauchaufroller können somit problemlos und einfach an Wänden, Decken etc. befestigt werden.

Schlauch bitte separat bestellen.

Bezeichnung	Typ	Schlauchaufnahme Ø außen = max. Länge	Art.-Nr.	Preis
Automatik Hochdruck schlauch aufroller	01	17,0 mm = 21 m 19,5 mm = 16 m 22,0 mm = 14 m	76343430	
	02	18,5 mm = 28 m 20,0 mm = 26 m 22,0 mm = 24 m	76353430	

76353430



### Zubehör für Automatik-Hochdruckschlauchaufroller

Bezeichnung	Typ	Art.-Nr.	Preis
Befestigungsplatte	01	76343002	
	02	76353002	
Wand und Schwenkkonsole	01	76343006	
	02	76353006	

76343002



76343006

