

Druckluftzubehör

Druckluftfilter • Standard • Typ 482

Reinigt die komprimierte Arbeitsluft von festen und flüssigen Bestandteilen (Schmutzpartikel, Kondenswasser) und schützt damit die nachfolgenden Komponenten vor Verschmutzung und Verschleiß.

Die Filtration erfolgt in einem zweistufigen Prozess durch Zyklonabscheidung (Kondenswasser) und PE-Filterelement (Partikel).

- ✓ Filter 40 µm
- ✓ Nenndurchfluss 2.000 l/min
- ✓ Vordruck max. 16 bar

| Bezeichnung | Anschluss | Art.-Nr. | Preis |
|------------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Druckluftfilter Standard • Typ 482 | 3/8" IG | TB8201459 | |



Druckluft-Mikrofilter • Typ 491

Mikrofilter mit Borsilikat-Mikrofaservlies, der die besonderen Anforderungen an die Reinheit der Druckluft erfüllt.

Als zweite Stufe hinter dem Standardfilter entfernt er beinahe rückstandslos die kleinsten verbleibenden Partikel aus Wasser, Öl und Schmutz zu 99,999 % (bei 0,01 µm).

- ✓ Nenndurchfluss 420 l/min
- ✓ Vordruck max. 16 bar

| Bezeichnung | Anschluss | Art.-Nr. | Preis |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
| Druckluft Mikrofilter Typ 491 | 3/8" IG | TB8201463 | |



Druckluft-Wartungseinheit

2-stufiges Komplettgerät zur Entfeuchtung und Ölung von Druckluft.

- ✓ Nenndurchfluss 600 l/min
- ✓ Vordruck max. 12 bar

| Bezeichnung | Anschluss | Art.-Nr. | Preis |
|---------------------------|-----------|---------------|-------|
| Druckluft Wartungseinheit | 1/8" IG | WE 000 18 600 | |



Padsystem für die Hallenreinigung

Ideal für die Waschhallenreinigung. Nicht geeignet für lackierte Flächen.

| Bezeichnung | Art.-Nr. | Preis |
|--|-----------|-------|
| Nylonpad • weiß (fein) (für Glasflächen) | 527001206 | |
| Nylonpad • schwarz (grob) (für Fliesen) | 527001207 | |
| Padhalter mit Drehgelenk | 527001209 | |
| Stiel • Alu • 160 cm | 527001403 | |
| Teleskopstiel • Alu • 160 275 cm | 527001401 | |



527001403



527001401