

# ST-1500C

## Professionelle Hochdruckpistole



The choice of perfection




Ideal, besonders für  
Vorsprüh- und  
Vorwaschanwendungen  
in der Fahrzeugwäsche

Edelstahlausführung



### ST-1500C, die professionelle Hochdruckpistole, geeignet für Carwash Vorsprüh- und Vorwaschanwendungen

- Eingang und Ausgang aus Edelstahl.
- Ausgestattet mit Keramikugel und chemiebeständigem Ventil.
- Säure- und alkalienbeständiger PEEK Dichtsitz.
- Hochwertige FKM-Dichtungen.
- Durch die Verwendung von PEEK als Dichtsitzmaterial ist die Pistole auch besonders für Vorsprüh- und Vorwaschanwendungen in der Fahrzeugwäsche geeignet.
- Max. 275 bar / 45 l/min / 150°C



Innere Werte: Hochwertige Materialien für beste Chemiebeständigkeit. R+M Nr. 202 000 054 auch für ST-2000 und ST-601 einsetzbar.



Ein- und Ausgang: Edelstahl

### Technische Daten

Modell:	ST-1500C
Max. Druck	275 bar / 4.000 psi
Max. Durchfluss	45 l/min
Max. Temperatur	150 °C
Eingang	hinten
Drehgelenk Eingang	optional
Chemische Beständigkeit	standard
Frostschutz Version	optional
Weep Version	optional
LTF Technik	-
Material Ventilgehäuse	Messing
Material Ventil	Peek/ Edelstahl
Lebensmittelecht	-
Einteiliges Ventilkrit	-
Schnellkupplung Ausgang	-
Schließdämpfung	-
Private Label	-

### ST-1500C

TIPP: Mit dem neuen Ventil 202 000 054 können auch unsere Pistolen ST-2000 und ST-601 chemiebeständig aufgerüstet werden.



Professionelle Hochdruckpistole. Keramikugel, chemiebeständiges Ventil und säure- und alkalienbeständiger PEEK Dichtsitz. FKM-Dichtungen. Eingang und Ausgang aus Edelstahl. Durch die Verwendung von PEEK als Dichtsitzmaterial, ist die Pistole auch besonders für Vorsprüh- und Vorwaschanwendungen in der Fahrzeugwäsche geeignet. Max. 275 bar / 45 l/min / 150 °C

R+M Nr.	■	■
201 500 572	1/4" IG	3/8" IG